



Balatonföldvár Város Önkormányzata

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1., Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332, e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. március 23-án tartandó ülésére

Tárgya: Műfüves sportpálya felújítására pályázat benyújtása

Előterjesztő: Holovits Huba polgármester

Előterjesztést készítette: Baumann Anita Gabriella vezető-főtanácsos

Véleményezésre, tárgyalásra megkapja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!

A Magyar Labdarúgó Szövetség 2011-2022 között közel 900 új pályát épített fel az Országos Pályaépítési Program keretében, köztük egy 22x42 méteres műfüves pályát 2013-ban városunkban is. A pályák karbantartása és felújítása az önkormányzatok, sportegyesületek kötelezettsége, amely kötelezettség teljesítésében az MLSZ pályázati lehetőséggel nyújt segítséget, ugyanis 2024-ben ismét lesz Pályafelújítási Program a korábban (elsősorban 2012-2015 között) épült műfüves pályákra vonatkozóan.

A támogatás igénybevételének eljárásrendje nem hasonlít a hagyományos pályázatoknál megszokott szabályokhoz. A pályázatnak speciális szabályai vannak. Nyílt pályázati felhívás nem kerül kiírásra, a kiválasztás „zártkörű” abban az értelemben, hogy a karbantartás ellenőrök, illetve a megyei igazgatóságok által kiválasztott jelölteknek kiküldött igénylőlapok alapján történik a helyszínek kiválasztása. Pályázó ugyanaz a szervezet lehet (önkormányzat vagy sportegyesület), amely szervezettel az MLSZ a pályaépítésre vonatkozóan korábban az együttműködési megállapodást megkötötte. (Balatonföldvár Város Önkormányzata 2013-ban kötött együttműködési megállapodást az MLSZ-szel a műfüves pálya építésére.) A támogatói döntés eredményeként a felújítás teljes bruttó költségéhez csak 10%-os önerőt kell biztosítania a pályázónak. (90% TAO-t az MLSZ ad).

A nyertes igénylővel az MLSZ 7 évre szóló együttműködési megállapodást köt.

Somogy megyéből a balatonföldvári műfüves pálya került támogatási javaslatra:

Település	Cím	Pálya mérete	Építés éve
Balatonföldvár	Gábor Áron utca 20	22x42	2013

A felújítás műszaki tartalma: műfű csere, homok, gumi granulátum újratöltése és labdafogó háló valamint kapuháló csere. (Sajnos a műfű és az abban lévő töltelékanyagok idővel elkopnak, anyaguk előregszik, a játékfelület megkeményedik és a pálya egyre kevésbé lesz használható.)

A felújításokra 2024-ben kerül sor, azonban a pályáztatást az MLSZ-nek az idei évben le kell folytatni ahhoz, hogy TAO sportfejlesztési programot be tudjanak adni rá.

A pályafelújítás teljes beruházási összege jelenleg egy becsült költség, mely a tényleges vállalkozói ár függvényében változhat.

Felújítás teljes tervezett bruttó költség (Ft)	Önerő tervezett bruttó összege (Ft) (10%)
24 664 349	2 466 435

Döntési javaslat: Javaslom, hogy éljünk a lehetőséggel és a 10%-os önerő biztosítása mellett pályázzunk a balatonföldvári műfüves pálya – amúgy is időszerű – felújítására.
Javaslom az alábbi határozati javaslat jóváhagyását.

Határozati-javaslat
...../2023. (.....) Kt határozat:

Műfüves sportpálya felújítására pályázat benyújtása

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Pályafelújítási Program pályázati kiírását megismerte. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt Országos Pályafelújítási Programra pályázatot nyújtson be a Balatonföldvár, Gábor Áron utca 20.sz. alatt található 22x42 m méretű műfüves labdarúgó pálya felújítására, s ehhez a beruházás teljes költségének 10%-a erejéig, előre láthatóan 2 466 435,-Ft összegben az a szükséges önerőt biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Holovits Huba polgármester

Határidő: 2023.április 11. a pályázat benyújtására

Balatonföldvár, 2023.március 16.

Holovits Huba sk
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2023.március 16.

Ellenjegyezte:

Dr Törőcsik Gabriella
jegyző

1.sz. melléklet **Műszaki leírás 20x40 (22x42) méteres műfüves futballpálya felújításához.**

Bontás:

2. Meglévő műfű és töltelékanyag felszedése, lerakóhelyre történő szállítással.

Alépítmények:

2. Kiegyenlítő szűrő réteg: Kiegyenlítő szűrő réteg pótlása, kiegészítése, fagyálló, pormentes zúzott kőből, 2/5 szemcse nagyságú, a meglévővel együtt összesen 3,5 cm vastagságban tömörített állapotban. A felület egyenetlensége maximum 10 mm 4 méterenként. Tömörítés mértéke 90-95%. A kövek nyomószilárdsága nem lehet kisebb, mint 800 kp/cm²

Burkolat:

4. Műfű burkolat: Az 50 mm szálhosszúságú műfű szőnyeg, az elkészített kiegyenlítő ágyazati rétegre kerül elhelyezésre. A szőnyegcsíkok ragasztással kerülnek rögzítésre és alkotnak egységes felületet. Súlyuknál fogva rögzülnek az alépítményhez. A lefektetett szőnyeg száraz, kvarchomokkal és gumi-granulátummal kerül feltöltésre.

5. A műfűvel szemben támasztott minimális követelmények:

szál kiképzés: 100 % monofil

szál magasság: 50 mm

szál anyaga: UV álló, hő-stabilizált polietilén

szál tűzés: csomó száma (kötegszám): min. 9.500/m²

szál színe: zöld

dtex szám (hosszegységre számított tömeg): min. 11.000 dtex (+ 10 %)

hátszőnyeg tömege min. 200 g/m²

fűtekercs hossza: burkolandó pálya szélességével azonos

fűtekercs szélessége: min. 4,0 m

lefejtetett műfű csíkok közötti illesztési hézag: max.5 mm

vonall szélesség: 8-10 cm

vonall anyaga megegyezik a műfű anyagával

vonall színe: fehér. A vonalakat a lefektetett műanyag gyepszőnyegbe – a kivitelezési, kitézési terveknek megfelelően – bevágással, ragasztással kell elkészíteni.

6. Feltöltés:

Kettő rétegben történik a feltöltés, kvarchomokkal és gumi-granulátummal.

Alsó réteg: osztályozott, száraz, kerek szemcséjű, pormentes, 0,3-0,8 mm szemcseméretű kvarchomok 15-20 kg/m². (A műfű szállítójának előírásai szerint kerül pontosításra)

Felső réteg: újrahasznosított (SBR) zöld poliuretán festékkel bevont fekete 1,0-2,0 mm szemcseméretű, szál, fém és pormentes, száraz, osztályozott gumi granulátum 10-15 kg/m². (A műfű szállítójának előírásai szerint kerül pontosításra)

Labdafogó háló és tartószerkezete: Szükség esetén a labdafogó háló cserélendő a következők szerint. Az új háló UV álló anyagból minimum 5 mm vastag szálból, 13x13 cm lyukosztással készüljön, alul és felül acél feszítőhuzal behúzva a hálóba. Ez cserélendő, Összesen 128 méter.

Felszerelési tárgyak:

A pálya tartozéka 2 db rögzített kézilabda kapu hálóval (300 x 200) cm.

A kapuháló szükség szerint cserélendő.